

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Wykończenie nawierzchni parkingowej z płyt tworzywowych ażurowych					
1	KNR 2-31 0103-02	Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. III-IV 40,5*10	m ² m ²	405,000	
				RAZEM	405,000
2	KNR 2-31 0114-07 0114-08	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 10 cm -dodatkowe podwyższenie i wyrównanie podbudowy parkingu <i>Tłuczeń kamienny, 31,5 - 63 mm</i> poz.1	m ² m ²	405,000	
				RAZEM	405,000
3	KNR 9-11 0102-01	Wzmacnianie podłoża gruntowego geokratami o wysokości 5 cm wraz z wypełnieniem grysem drogowym -TWORZYWOWA KRATKA DROGOWA np. STELLA GREEN TYP 1 B wymiary kratki z zaczepami: 50 x 50 cm wymiary kratki bez zaczepów: 47,2 x 47,2 cm wysokość komórek: 40 mm minimalna wytrzymałość na ściskanie: 400 t/m ² nośność - min. dla samochodów o DMC do 3,5t <i>Grys łamany do nawierzchni drog. 8-16mm</i> poz.1	m ² m ²	405,000	
				RAZEM	405,000
4	KNR 2-31 1406-03 analogia	Regulacja pionowa studzienek dla włączników kanałowych 3	szt. szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
5	KNR 2-31 1406-04 analogia	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów w ziemi 2	szt. szt.	2,000	
				RAZEM	2,000